


Idropultrici acqua calda

PW-H80 B



● PW-H80B D1921P T



AVVOLGITUBO (optional)
Codice KTRI 88654

● PW-H80B D1516P T - PW-H80B D2017P T



Tubo flessibile A.P. 10 m
Codice TBAP 25324



Impugnatura + prolunga
Codice IPPR 40010



Lancia P70
Codice LCPR 40087



Ugello lancia
Codice UGLN 49996 (IDAC 40615)
Codice UGLN 49987 (IDAC 40614)
Codice UGLN 05200 (IDAC 40613)



Manopola per la regolazione della pressione e per la fase vapore accessibile dall'esterno.



Il ventilatore e la pompa/gasolio sono azionati da un motore indipendente.



La macchina è montata su un telaio stampato in polietilene ad alta densità. Il carrello è provvisto di maniglie per il sollevamento e maniglione ergonomico per un facile e comodo trasporto.



Pannello comandi completo di interruttore accensione motore e bruciatore, termostato regolabile, rubinetto detergente, manometro.

Caratteristiche tecniche

- Motore elettrico a 4 poli (1400 Rpm) con doppio cuscinetto e protetto termicamente. Garantisce così una durata ancor superiore ai componenti meccanici.
- Pompa A.P. sistema biella - manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica.
- Due ruote pivotanti dal diametro di 125mm sul retro e due ruote frontali da 300mm rendono la macchina stabile e facile da trasportare.
- I serbatoi detergente e carburante e la vaschetta acqua sono integrati al carrello. Sono dotati di tappi per lo scarico.
- Erogazione detergente in alta pressione.
- Caldaie ad alto rendimento montate su una piastra in acciaio con serpentina da 30m in acciaio e doppio giro di fumi (versioni D1516P T - D2017P T) e serpentina da 40m in acciaio e doppio giro di fumi (versione D1921P T).

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
▲ ▲ IDAC 40613	PW-H80B D1516P T	Total Stop ITS	40÷150/4÷15	500÷960	3-400-50-11	6,4	1400	25	146	109x70x87
▲ ■ IDAC 40614	PW-H80B D2017P T	Total Stop ITS	40÷200/4÷20	500÷1000	3-400-50-12,6	7,2	1400	25	146,6	109x70x87
■ ● IDAC 40615	PW-H80B D1921P T	Total Stop ITS	40÷190/4÷19	650÷1300	3-400-50-14,4	8,5	1400	25	166	109x70x87

La temperatura dell'acqua in uscita è di 30÷140°C. Capacità serbatoio gasolio di 25 litri. Consumo carburante di 5,8 Kg/h.

Accessori optional consigliati



Lancia turbo
Codice LCPR 40045 ▲
Codice LCPR 88522 ■



Lancia sottoscocca
Codice LCPR 29360



Lancia portaguglietta doppia
Codice LCPR 24906



Schiumatore
Codice LCPR 24937



Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939



Lancia lavapavimenti
Codice LCLC 41140



Kit sabbiante
Codice LCPR 13557 ▲
Codice LCPR 14859 ■
Codice LCPR 14860 ●
Sacco sabbia
Codice PRCH 00065



Drain Kit
10 m Codice TBAP 23853
20 m Codice TBAP 24406



Lancia vapore
Codice LCPR 29363

