

Idropultrici acqua fredda

ABSOLUTE



TELAIO in tubo acciaio Ø 40 con coperture in acciaio Inox.



I comandi in bassa tensione garantiscono la massima sicurezza all'utente.



Ugello lancia
Codice UGLN 07790 (IDAF 40349)
Codice UGLN 05200 (IDAF 40350)
Codice UGLN 40002 ugello zaffiro (IDAF 40351)




Tubi flessibili A.P. 15 m
Codice TBAP 40054 (IDAF 40349)
Codice TBAP 40050 (IDAF 40350 - IDAF 40351)



Impugnatura
Codice IPPR 40006 (IDAF 40349)
Codice IPPR 40005 (IDAF 40350 - IDAF 40351)



Lancia P70
Codice LCPR 40028 (IDAF 40349)
Codice LCPR 40026 (IDAF 40350 - IDAF 40351)



Accoppiamento pompa-motore con giunto elastico che garantisce minori vibrazioni, maggior affidabilità e durata di tutti i componenti meccanici.



Valvola termostatica per preservare la pompa da eventuali surriscaldamenti dell'acqua.



Filtro autopulente di grande capacità.



Macchina completa di due posalancia e ganci per il sollevamento in completa sicurezza.



Buona manovrabilità in ogni tipo di superficie (cemento, sterrato, ghiaia, ecc...) grazie all'ottima distribuzione dei pesi, all'ergonomia del maniglione e alle ruote di grande diametro.

Caratteristiche tecniche

- Comando a distanza "Stop di Sicurezza" (ST) che arresta la macchina dopo 3' dalla chiusura della pistola quando si verificano delle perdite nel circuito idraulico e/o in caso di mancanza acqua.
- La pompa e il motore sono facilmente scomponibili per tutte le operazioni di manutenzione.
- Cavo elettrico da 15 metri.
- Dispositivo By Pass in acciaio Inox (Modello S 5015P T).
- Motore elettrico: asincrono, servizio continuo, 1400 Rpm con avviamento Y/Δ automatico.
- Pompa A.P., sistema biella / manovella: elevato rendimento; basse temperature d'esercizio dei componenti meccanici; bassa rumorosità, testata in ottone: lunga durata; pistoni in ceramica: notevole resistenza all'usura.
- Pulsante per il riempimento manuale del circuito idraulico, di liquido anticongelante per evitare che i dispositivi congelino se la macchina viene lasciata all'esterno.

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
▲ IDAF 40349	ABSOLUTE-C S2041P T	Safety Stop ST	30÷200/3÷20	2500	3-400-50-31	17,5	1450	-	181,2	120x70x100
● IDAF 40350	ABSOLUTE-C S3521P T	Safety Stop ST	30÷350/3÷35	1300	3-400-50-29,8	17,5	1450	-	182,8	120x70x100
● IDAF 40351	ABSOLUTE-C S5015P T	Safety Stop ST	30÷500/3÷50	1000	3-400-50-29,8	17,5	1450	-	184,6	120x70x100

Accessori optional consigliati



Lancia rotante 500b
Codice LCPR 40031
(IDAF 40351)



Nipplo congiunzione tubo
● Codice RCIN 40011
▲ Codice RCIN 40012



Prolunga P70 Testina sabbiante
Codice LCPR 40042
(IDAF 40351)



Sacco sabbia 50kg
Codice PRCH 00065
(IDAF 40350 - IDAF 40351)



Lancia rotante P70
Codice LCPR 40032
(IDAF 40350)



Lancia rotante P70
Codice LCPR 40033
(IDAF 40349)



Drain Kit 5/16
10 m Codice TBAP 40070 (IDAF 40351)
15 m Codice TBAP 40071 (IDAF 40351)
10 m Codice TBAP 40072 (IDAF 40350)
15 m Codice TBAP 40073 (IDAF 40350)



Kit sabbiante
Codice LCPR 40041 ●

