

# BENZ

PowerPump



By-Pass



MOTORE  
A BENZINA



BENZ-C H2013Pi P



BENZ-C L2021Pi P



BENZ-C L DL2217Pi P

BENZ-C H1811Pi P



Prolunga P70  
Codice LCPR 40013



Tubo flessibile 10 m  
Codice TBAP 25324



Impugnatura  
Codice IPPR 40010



Ugello lancia  
Codice UGLN 05199 (IDAF 40356 - IDAF 40358)  
Codice UGLN 49990 (IDAF 40352 - IDAF 40353 - IDAF 40354 - IDAF 40355)  
Codice UGLN 49995 (IDAF 40357 - IDAF 40359)



L'accoppiamento pompa motore e con giunto elastico assicura una lunga durata dei componenti ed una grande semplicità nelle operazioni di manutenzione.



La versione C H1811Pi P è dotata di valvola termostatica che preserva la pompa da eventuale surriscaldamento dell'acqua.



Motori a benzina, Honda serie GX, 4 tempi con valvole in testa e raffreddamento ad aria.



Le versioni L sono complete di riduttore del numero di giri a bagno d'olio che assicura una maggiore durata alla pompa.



Valvola multifunzione con:  
 - Easy Start: per avviare il motore senza fatica.  
 - Valvola Termostatica: per preservare la pompa da eventuale surriscaldamenti  
 - By Pass  
 - Regolazione di Pressione: per adeguare il valore di pressione.

## Caratteristiche tecniche

### BENZ-C H1811Pi P

- Valvola TERMOSTATICA.
- Ruote d. 280 mm.

### BENZ L

- Riduttore del numero di giri motore.

### TUTTI GLI ALTRI MODELLI

- Pompa A.P., sistema biella-manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica.
- Motori a benzina, Honda serie GX, 4 tempi con valvole in testa e raffreddamento ad aria, avviamento manuale e sensore mancanza olio.

- Valvola TERMOSTATICA e EASY START.
- I modelli DL sono provvisti di deceleratore idraulico per la riduzione del numero di giri del motore in fase By Pass, che consente di ridurre i consumi, la rumorosità e aumenta la durata di tutti i componenti meccanici.
- Maniglione e paraurti in tubo acciaio con supporti per la lancia e la pistola.
- Struttura portante in acciaio progettata per assorbire tutte le vibrazioni prodotte dal motore.
- Regolazione della pressione.
- Erogazione del detergente in bassa pressione con comando sulla lancia.
- Ruote d. 315 mm.

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Tipo Motore	Motore (Hp)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
IDAF 40352	BENZ-C H1811Pi P	By Pass	30÷180/3÷18	330-660	GX 200	6,5	3600	-	40,2	86x56x54
IDAF 40353	BENZ-C H2013Pi P	By Pass	30÷200/3÷20	400-800	GX 270	9,0	3600	-	62	105x66x75
IDAF 40354	BENZ-C H2515Pi P	By Pass	30÷250/3÷25	450-900	GX 390	13	3600	-	67,2	105x66x75
IDAF 40355	BENZ-C H DL2515Pi P	By Pass	20÷250/2÷25	450-900	GX 390	13	3600	-	68	105x66x75
IDAF 40356	BENZ-C L2216Pi P	By Pass	30÷220/3÷22	500-1000	GX 390	13	1500	-	74	105x66x75
IDAF 40357	BENZ-C L2021Pi P	By Pass	30÷200/3÷20	630-1260	GX 390	13	1500	-	74	105x66x75
IDAF 40358	BENZ-C L DL2217Pi P	By Pass	30÷220/3÷22	500-1000	GX 390	13	1500	-	74,8	105x66x75
IDAF 40359	BENZ-C L DL2021Pi P	By Pass	30÷200/3÷20	630-1260	GX 390	13	1500	-	75,4	105x66x75

## Accessori optional consigliati



Tubo A.P.  
15 m Codice TBAP 40062  
20 m Codice TBAP 44379



Nipplo congiunzione tubo A.P.  
Codice RCIN 10810



Lancia portaugello doppio  
Codice LCPR 24906



Lancia sottoscocca  
Codice LCPR 29360



Lancia turbo  
Codice LCPR 41972  
Codice LCPR 88522



Sacco sabbia piu lancia  
● Codice LCPR 14858  
▲ Codice LCPR 24943  
● Codice LCPR 13557  
▲ Codice LCPR 14860



Avvolgitubo  
Codice KTRI 40186



Drain Kit 5/16  
10 m Codice TBAP 23853  
20 m Codice TBAP 24406

